



tableau 10 : rapport OHV/ VCI (mg/Kg)

Sondages	dichlorométhane	cis-1,2-dichloroéthylène	chloroforme	1,1,1-trichloro-éthane	1,2-dichloroéthane	trichloro-éthylène	tétrachloro-éthylène
VCI-usage sensible	0,1	6	0,1	15	4	0,2	6
VCI usage non sensible	2	pvl	0,5	180	20	3020	5300
VCI retenue	2	pvl	0,5	180	20	3020	5300
T2 (3,5-4,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T3 (3,4-4 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T6 (1-1,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T6 (2,5-3,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tableau 11 : rapport BTEX/ VDSS (mg/Kg)

	Benzène	Toluène	Ethylbenzène	Xylène totaux	Styrène
valeurs A		0,05	0,05	0,05	
valeurs I		130	50	25	
VDSS	1	5	25	5	50
T2 (3,5 - 4,5 m)	0,10	0,02	0,00	0,02	
T3 (1,5 - 2,5 m)	0,10	0,02	0,00	0,02	0,00
T4 (2 - 2,5 m)	0,10	0,02	0,00	0,04	0,00
T6 (2,5 - 3,5 m)	0,10	0,02	0,00	0,02	0,00

tableau 12 : rapport BTEX/ VCI (mg/Kg)

	Benzène	Toluène	Ethylbenzène	Xylène totaux
usage sensible	5	10	50	10
usage non sensible		120	250	100
VCI		120	250	100
T2 (3,5 - 4,5 m)	-	0,00	0,00	0,00
T3 (1,5 - 2,5 m)	-	0,00	0,00	0,00
T4 (2 - 2,5 m)	-	0,00	0,00	0,00
T6 (2,5 - 3,5 m)	-	0,00	0,00	0,00