

2.3.3 - Résultats comparés

Nous donnons ci-après, tableaux 5 à 12, le rapport entre les valeurs relevées dans le sol et les valeurs d'intervention, VDSS et VCI, usage non sensible.

Le rapport sera supérieur à 1 pour toutes valeurs mesurées sur le site dépassant les valeurs de Définition pour un sol ou de Constat d'Impact.

Nous n'avons pas effectué de correction sur la VDSS, en tenant compte du pourcentage de matière organique et d'argile.

tableau 5 : rapport métaux et HCT/ VDSS (mg/Kg)

Sondages	AS	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn	HCT
VDSS	19	10	65	95	3,5	70	200	4500	2500
T2 (1 - 2 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 (3,5 - 4,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T3 (1,5 - 2,5 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
T3 (3,4 - 4 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T4 (1,5 - 2 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,73
T4 (2 - 2,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
T5 (1 - 1,4 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
T6 (1 - 1,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T6 (2,5 - 3,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

tableau 6 : rapport métaux et HCT/ VCI (mg/Kg)

Sondages	AS	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn	HCT
Usage sensible	37	20	130	190	7	140	400	9000	5000
Usage non sensible	120	60	7000	950	600	900	2000	pvl	25000
VCI retenue	120	60	7000	950	600	900	2000	-	25000
T2 (1 - 2 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
T2 (3,5 - 4,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T3 (1,5 - 2,5 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
T3 (3,4 - 4 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T4 (1,5 - 2 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,07
T4 (2 - 2,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
T5 (1 - 1,4 m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
T6 (1 - 1,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
T6 (2,5 - 3,5m)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00