

B - EVALUATION DE L'IMPACT

Le rapport d'analyse du laboratoire LISEC figure en annexe H.

Le tableau suivant présente les résultats des analyses en terme de niveau de concentration en éléments chimiques pour les différents prélèvements en comparaison avec les valeurs guides (VDSS ou VCI).

Tableau comparatif des niveaux de concentration de polluants dans les échantillons (exprimés en mg/kg)

	S1			S2			S3			S4		S5		VDSS	VCI	VCI
	Supérieur 1,5 - 2,0	moyen 2,5 - 3,0	Inférieur 3,5 - 4,0	supérieur 1,5 - 2,0	Inférieur 2,5 - 3,0		supérieur 0,5 - 1,0	Inférieur 1,5 - 2,0	Inférieur vérification	supérieur 2,5 - 3,0	Inférieur 3,5 - 4,0	supérieur 0,5 - 1,0	Inférieur 1,5 - 2,0		Usage sensible	Usage sensible
atière sèche	82,5	78,8	83,6	76,2	-		90,6	81,1	80,9	79,1	84,1	81,2				
éaux (en mg/kg)																
senic	15						6,16	19,5	-	11,3	-	12,4		19	37	120
dmium	<0,44						<0,44	<0,44	-	<0,44	-	<0,44		10	20 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
rone	37,2						13,10	44,1	-	29,7	-	34,8		65	130	7000
ivre	12,50						5,75	20,6	-	6,43	-	18,80		95	190 ⁽²⁾	950
c	99,7						32,00	114	-	74,9	-	85,2		4500	9000	pvl
reure	0,73						4,41	92,20	46,8	1,11	0,39	0,35		3,5	7	600
mb	21						7,69	28,5	-	15,9	-	85,3		200	400 ⁽¹⁾	2000 ⁽¹⁾
kel	21,9						7,75	25,9	-	15,8	-	18,4		70	140 ⁽¹⁾	900 ⁽¹⁾
hydrocarbures Totaux																
mg/kg	25	1680	3220	<12	-		1550	62	-			15		2500	5000 ⁽¹⁾	2500 ⁽¹⁾

Pvl : pas de valeur limite

LQ : Limite de quantification

(1) Allemagne

(2) Pays Bas

DELESTRADE - Septembre 2001

